

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	063	Группа КГС(ОКС)	02	Б48	Регистрационный номер	03	016993
Код ОКП	11	025190						
Наименование и обозначение продукции	12	<i>Топливо специальное маловязкое</i>						
<i>(атмосферный газойль)</i>								
Обозначение государственного стандарта	13							
Обозначение нормативного или технического документа	14	СТО 09882734-006-2011						
Наименование нормативного или технического документа	15	<i>Топливо специальное маловязкое</i>						
<i>(атмосферный газойль)</i>								
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	09882734						
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО "Албашнефть"						
Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	353700 Краснодарский край,						
<i>Каневской р-н, ст. Новоминская</i>								
Телефон	19	(86164) 76335				Телефакс	20	
Другие средства связи	21							
Наименование держателя подлинника	23	ООО "Албашнефть"						
Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)	24	353700 Краснодарский край,						
<i>Каневской р-н, ст. Новоминская</i>								
Дата начала выпуска продукции	25	01.12.2011						
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	01.12.2011						
Обязательность сертификации	27							

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Топливо производят при прямой перегонке нефти, газового конденсата и их смесей, в условиях атмосферного давления на малогабаритной установке по перегонке нефти на территории ООО "Албашнефть".

Топливо может применяться в стационарных и передвижных котельных, паро-, тепло- генераторах средней мощности, печах используемых в сельском хозяйстве для приготовления кормов, сушки зерна, фруктов, консервирования и других целей

	Наименование показателя	Значение
1	Фракционный состав:	
2	50% перегоняется при температуре, град.С, не менее	250
3	до 360 град.С перегоняется, %	90
4	Вязкость кинематическая при 20 град.С, мм2/с	2.0 ... 5.0
5	Температура вспышки в закрытом тигле, град.С, не ниже	30
6	Массовая доля серы, %, не более	
7	I вида	0.5
8	II вида	1.0
9	Температура застывания, град.С, не выше	-5
10	Температура помутнения, град.С, не выше	5
11	Массовая доля механических примесей, %, не более	0.02
12	Плотность при 20 град.С, кг/м3, не более	860
13	Зольность, %, не более	0.01
14	Коксуемость, %, не более	0.2



	Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04 Иванов А.П.		15.12.2011	(86164) 76335
Заполнил	05 Магда О.А.		15.12.2011	(86164) 76335
Зарегистрировал	06 Николенко Н.Н.		15.12.2011	(861) 2338623
Ввел в каталог	07 Ерофеева О.А.		15.12.2011	(861) 2338623